

Batteries Camping-car étanches AGM




AGM DEEP CYCLE

SEALED MAINTENANCE FREE



KEY APPLICATIONS




Caractéristiques techniques et données

Battery type	Capacité, C100 (Ah) EN 61427 SLI	Capacité, C20 (Ah) EN 50342 SLI	Capacité, C10 (Ah) EN 60896 STANDBY	Capacité, C5 (Ah) EN 60254-1 TRACTION	RC (min)	BOX	Dimensions			Layout	Terminal	BHD
							L	I	H			
AGM 81060	65	60	54	45	110	L2	242	175	190	0	1	B13
AGM 81070	75	70	63	52	130	L3	278	175	190	0	1	B13
★ AGM 81090	95	90	81	67	175	L5	353	175	190	0	1	B13
AGM 1200C	105	100	95	85	180	Compact L	345	175	230	0	1	B13
★ AGM 140 A	140	135	125	110	260	A	513	189	223	3	1	B0
★ AGM 170 B	170	156	145	130	300	B	513	223	223	3	1	B0
AGM 195 C	195	180	165	145	350	C	518	274	242	3	1	B0
★ AGM 220 C	220	205	190	170	430	C	518	274	242	3	1	B0

BHD




Terminaux



Principales Caractéristiques Techniques et Avantages :

- > La série AGM DEEP CYCLE à technologie AGM dernière génération avec électrolyte absorbé. Conçue pour solutions fiables de stockage d'énergies.
- > 100% batterie étanche, parfaite pour utilisation dans des endroits clos
- > Parfaite pour utilisation dans des endroits clos
- > Sans maintenance, sans remplissage
- > Une auto-décharge faible garantissant un période de stockage allongé
- > Jusqu'à 500 cycles à 50% DOD
- > Jusqu'à 1000 cycles (applications PVES)
- > Durée de vie extra longue
- > Sécurité élevée et usage fiable

Layout





WILMOT

Centre technique de la batterie

ETS WILMOT - 03.27.74.10.47 - www.wilmot.fr
441 Route de Bapaume - 59400 Fontaine-Notre-Dame
Lundi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-18h30
Samedi fermeture à 12h00



Batteries Camping-car étanches AGM

Batteries AGM cyclique sans entretien

Ref.	Stock	Alt.	Voltage (V)	C20 (Ah)	C5 (Ah)	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)	Lay-out	Terminals	Pallet	Box
6V													
DAB6-110EV			6	122,0	94,7	193	168	208	17,9	1	M8	57	1
DAB6-160EV			6	178,0	145,0	298	171	229	26,4	1	M8	36	1
DAB6-180EV*		GC2	6	210,0	167,0	260	180	252	29,5	0	M8	36	1
DAB6-200EV			6	227,0	182,0	323	178	228	31,8	1	M8	36	1
DAB6-225EV			6	243,0	198,0	244	188	275	32,8	1	M8	30	1
DAB6-260EV*		S3	6	260,0	226,0	295	180	198	36,0	0	DT1 + 8	-	-
DAB6-310EV*		S4	6	310,0	246,5	295	178	350	46,0	0	M8	-	-
DAB6-330EV		S4H	6	330,0	262,5	295	178	350	46,6	0	M8	-	-
DAB6-335EV			6	315,0	255,0	295	178	350	40,6	1	M8	24	1
DAB6-380EV*		L16	6	380,0	302,0	295	178	408	55,5	0	M8	-	-
DAB6-420EV		L16H	6	420,0	334,0	295	178	408	56,8	0	M8	-	-
8V													
DAB8-160EV			8	161,0	131,0	260	182	298	36,8	1	M8	26	1
12V													
DAB12-7.5EV			12	7,7	6,3	151	65	100	2,5	3	T1	288	5
DAB12-14EV			12	12,3	10,0	151	98	106	3,9	3	T2	240	4
DAB12-18EV			12	18,5	15,5	181	76	167	5,5	0	M5	160	2
DAB12-18EV-HD			12	26,4	22,6	181	77	170	6,9	0	M5	160	2
DAB12-26EV			12	29,5	22,2	168	178	124	8,4	0	M5	100	1
DAB12-26EV-HD			12	33,6	28,0	168	178	124	8,9	0	M5	100	-
DAB12-28EV			12	29,7	24,3	166	125	175	9,1	0	M5	100	1
DAB12-33EV			12	34,0	28,0	196	131	160	10,4	1	M6	92	1
DAB12-33EV-HD			12	41,1	35,7	195	130	163	11,6	1	M6	92	1
DAB12-44EV			12	46,2	37,7	198	167	158	13,3	0	M6	76	1
DAB12-44EV-HD			12	56,0	48,0	195	165	175	15,2	0	M6	76	1
DAB12-60DEV			12	60,0	45,0	242	175	190	18,5	0	1	57	1
DAB12-55EV			12	60,7	49,8	229	138	214	17,0	1	M6	57	1
DAB12-55EV-HD			12	64,5	56,0	229	138	214	18,1	1	M6	57	1
DAB12-70DEV			12	70,0	55,0	278	175	190	21,0	0	1	48	1
DAB12-70JEV			12	73,3	58,7	349	168	176	21,6	0	M6	40	1
DAB12-80DEV			12	80,0	60,0	315	175	190	24,0	0	1	36	1
DAB12-70EV			12	86,6	71,2	260	168	212	23,6	1	M6	42	1
DAB12-80EV			12	92,0	72,8	260	168	212	24,6	1	M6	42	1
DAB12-95DEV	★		12	95,0	70,0	353	175	190	27,0	0	1	36	1
DAB12-100EV			12	108,0	83,9	306	168	212	30,4	1	M8	36	1
DAB12-110EV			12	118,0	94,4	329	173	210	32,5	1	M8	36	1
DAB12-120EV			12	128,0	109,0	409	177	227	37,0	1	M8	27	1
DAB12-135EV			12	166,0	136,0	342	173	286	43,3	1	M8	24	1
DAB12-150EV			12	163,0	134,0	483	170	242	44,0	1	M8	24	1
DAB12-160EV			12	181,0	146,0	530	209	217	55,0	4	M8	18	1
DAB12-200EV			12	226,0	182,0	522	242	225	63,7	4	M8	18	1
DAB12-230EV	★		12	254,0	208,0	521	270	208	73,5	4	M8	12	1



★ : Modèles en stock

Nous consulter pour tous autres modèles : 03.27.74.10.47



Batteries Camping-car étanches Gel

Batterie GEL cyclique sans entretien : Configurations et bornes

Layout				
0	1	2	3	
4	6	9	6 Volt: 0	6 Volt: 1

Terminaux					
1	3	19 (Ford)	21 (sideterm.)	8 (stud)	
S	T1	T2	M5	M6	M8
Flag					

